

MSSC

MARKING ■ SHIPPING ■ SEALING ■ CODING

Tehokkuutta ja toimintavarmuutta tulostamiseen perinteisellä HP:n mustesuihkuteknologialla. Nyt valmistavan teollisuuden versio kompaktissa paketissa.



Inkjet
Technology by  invent

MSSC, LLC

926 McDonough Lake Road, Unit E Collinsville, Illinois 62234 Tel: (618)343-1006 Fax: (618)343-1016
www.msscllc.com



Tekniset ominaisuudet

Kontrolleri

Merkintäpäiden määrä:	Yksi merkintäpää
Näyttö:	LCD näyttö, taustavalaistu 160 x 180 pikseliä, 56 x 30 mm
LED indikaattorit:	Muste vähissä - hälytys Merkintä päällä / poissa
Käyttöjännite:	AC 85 ~240V, 47 ~ 63 Hz, auto- switch Sähkön kulutus maks. 65W
Kiinnitys:	375mm pysty- ja 225mm vaaka- kiinnitysradat 18mm halkaisijalla
Kontrollerin mitat:	227mm pituus, x 118mm leveys x 111 mm korkeus
Paino:	Kontrolleri, merkintäpää ja mustekasetti 2kg



Mallimerkintöjä

abcde12345 FONT 1
abcde12345 FONT 2
MSSC QM2 JET
MSSC QM2 High Resolution Inkjet Printer
@ . , - / + = : ' () # ! \$ % & * []
MSSC QM2 HVY DUTY INKJET PRINTER
SELL BY 08/02/07 USE BY SEP 03 08
Aa1Bb2Cc3Dd4Ee5Ff6Gg7Hh
カキクケコサシスセソタチツテトツナニヌネ

Merkintäpää

"Plug & Print" mustekasetti:	Hewlett-Packard
Tulostussuunnat:	Vaakaan tai alaspäin 42 millilitran patruunalla Vaakaan, alas tai ylöspäin tulostus 370 millilitran patruunalla
Tulostusresoluutio:	300dpi (säädettävissä myös 600 dpi:hin)
Merkinnän korkeus:	5 - 13 mm
Valokenno:	Säädettävissä oleva heijastava kenno

Ohjelmiston ominaisuudet

Käyttöliittymä:	Ohjelmiston käyttökielet englanti, espanja, ranska, saksa, italia ja japani
Tulostus:	Kirjaimet, numerot, katakana ja kiinalaiset merkit, muistiin mahtuu myös 10 logoa
Ohjelmisto:	Päiväkoodi, aika, parasta ennen, laskuri, merkinnän toisto, ohjelmitava tuoteviive, merkinnän leveyden ja korkeuden säätö, pisteen tiheyden säätö, 2 fonttia, ohjel- moitava tulostussuunta, ohjelmitava merkintänopeus, juliaaninen päivä.
Viestit:	30 merkkiä / rivi täysikorkuisena. erikoistoimintoja käyttäen merkkimäärää pystytään kasvattamaan. Muistiin mahtuu noin 100 viestiä.
Linjanopeus:	Säädettävissä aina 60m/min asti
Merkintäetäisyys:	5mm merkintäpään ja merkattavan pinnan välillä.

Mustejärjestelmä 42 millilitran mustekasetti, värit: musta, sininen, punainen, vihreä ja keltainen
370 millilitran bulk -mustejärjestelmä (ainoastaan musta väri)

Käyttöympäristö Lämpötila 5 °C - 40 °C, varastointilämpötila (muste) -40 °C - +60 °C.

