



M10e

Maksimaalista tulostusta - SATO M10e

SATOn verkkotulostin M10e, tulostaa jopa 10,5 tuuman leveydellä. Huippu nopean prosessorin ja jopa 5 tuuman tulostusnopeuden ansiosta M10e soveltuu mm. kuljetus, logistiikka, paperi ja elektroniikka teollisuuden käyttöön.

- ✓ 257 mm leveä tulostusalue
- ✓ Tulostustarkkuus 305 dpi
- ✓ Monikielinen näyttö
- ✓ Huippunopea suoritusteho
- ✓ Kestävä
- ✓ 22 MB perusmuisti

Huippu tulostusta - SATOn M10e mahdollistaa jopa 267 mm leveän tulostuksen ja pystyy tulostamaan jopa 300 mm leveitä ja 423 mm pitkiä etikettejä.

Huippu suoritusteho - 32-Bit high-speed RISC prosessori takaa nopean tiedonsiirron ja silmänräpäyksellisen suoritustehon ja siis ennennäkemättömän etiketintulostuksen.

Huippu kestävä - M10e on valmistettu vaativiin olosuhteisiin ja sen kestävä kuori suojaa sitä lialta ja pölyltä ja mahdollisilta iskuilta. Tulostimen sisällä olevat osat ovat myöskin kestäviä ja näin ollen takaavat pitkän kestoian.

Huippu liitettävyyys - Erilaisten liitännäkorttien valintamahdollisuus takaa, että M10e voidaan liittää melkein mihin tahansa järjestelmään.



M10e

Tulostustapa	Lämpö / Lämpösiirto
Tulostustarkkuus	12 pist./mm (305 dpi)
Tulostusnopeus	Max.125 mm/sek (5 ips)
Tulostusalueen max. leveys	267 mm
Tulostusalueen max. pituus	noin 420 mm
Etiketinkoko	Min. 131 mm W x 43 mm L Max. 300 mm W x approx. 423 mm L
Mitat	475 mm W x 315 mm D x 320 mm H
Paino	21.2 kg

Muisti:

16 MB vakiomuisti sis.RAM muistin
6 MB Flash-muisti
16 MB PCMCIA - Optio

Proessori:

32-BIT RISC, 118 Mhz

Modulaariset liitännäkortit:

- ECP - liitäntä - IEEE1284
- Centronics - liitäntä
- RS232C (2400-19,200 Baud)
- RS232C highspeed
- USB - liitäntä (12Mbit/s)
- LAN - liitäntä (TCP/IP protocol 10/100BaseT)
- Twinax/Coax - liitäntä
- RS422/485 - liitäntä
- Wireless LAN 802.11b

Etiketit:

Rullalla tai laskostetut, stanssatut etiketit
Max. paksuus 0.21 mm
Max. rullan sisähalkaisija 76.2 mm
Max. rullan halkaisija 200 mm
Sisäänpäin kelattu

Viivakoodi symbolit:

Peruskoodit: UPC-A/E, EAN-8/13, Code 39/93/128, Bookland, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Postnet, UCC/EAN 128
2-ulotteiset: PDF417, Micro & Truncated PDF 417, Maxicode, Data Matrix, QR Code, Vericode, RSS-14

Viivakoodi:

Suhde 2:1, 3:1, 5:2, ohjelmoitava korkeus jopa 999 pistettä (83 mm).

Fontit:

12 suhteutettu -/kiinteä merkkipöytä ja ääriviiva fonttia (Merkkitaulukko 858); Sisäiset CG Triumvirate® & CG Times® fontit, ja lisäksi ladatut TrueType® fontit koko 8 -72 pistettä.

Sisäisesti diagnosoitavat ominaisuudet:

Kirjoitinpää, Paperi loppu, Väri nauha lähes-loppu, Väri nauha loppu, Kirjoitinpää auki, Muistikorttivyöry, Testitulostus, Leikkurin kansi auki

Muita ominaisuuksia:

Tilaraportti, Kuvat, Grafiikan tulostus, Peräkkäisnumerointi, Kerrostusmuisti, Käyttäjän muotoilemat merkit, Käänteisväri, Rivitulostus, Hex Dump - tulostus, Formaattien tulostus, Automaattinen paperin syöttö

Virransyöttö:

AC 100-240V, automaattinen vaihto/ Piikki 560VA, 560W

Lisävarusteet:

Leikkuri, Reaaliaikakello, Pinooja, Purkauslaite, Smart Keyboard